


Podatkovni list izdelka: IL164324KK

# Unterputz-Zählerverteiler 3U-24F/KTN 3ZP, H1195B810T250mm

3 števnica mesta, 1 število števec v vrsti, 2 predštevčne vrste, 66 širinskih enot, material čelne plošče umetna masa, Koroška



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer plombierbaren Abdeckung aus Kunststoff mit montierter Alu/HC Schiene
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß)
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Tehnični podatki

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| neto širina (mm)         | 810,00                                           |
| neto višina (mm)         | 1.195,00                                         |
| neto globina (mm)        | 250,00                                           |
| EAN-koda                 | 9004840642834                                    |
| toplotne izgube (W)      | -346,00                                          |
| tip                      | podometni razdelilnik s števnim vložkom, komplet |
| pokrajina                | Koroška                                          |
| vgradne komponente       | čelna plošča, umetna masa                        |
| barva                    | RAL 9016                                         |
| širina števca            | 3                                                |
| višinska enota (HE)      | 24                                               |
| število števecv v vrsti  | 1                                                |
| števčna mesta            | 3                                                |
| stopnja mehanske zaščite | IP20C                                            |
| predštevčne vrste        | 2                                                |
| material čelne plošče    | umetna masa                                      |
| Osnovni opis             | ohišje                                           |
| širinskih enot           | 66                                               |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                                         | Šifra      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 3U-24F/KTN 3ZP, H1195B810T250mm<br>3 števnica mesta, 1 število števcov v vrsti, 2 predštevčne vrste, 66 širinskih enot, material čelne plošče umetna masa, Koroška | IL164324KK |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                        |            |
| Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem                                                                                                                                   | IL900200-F |
| Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni                                                                                                                                           | BK002401   |
| Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm<br>za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša                                     | IL900251   |
| Element, povezovalni, set, vertikalni<br>2 spojnika in 4 vijaki M5x12                                                                                                                        | IL369001   |
| Cilindrična ključavnica s dvema ključema                                                                                                                                                     | IL900201-F |