


Podatkovni list izdelka: IL166233BS

# Unterputz-Zählerverteiler 2U-33G/BGLD 4ZP, H1605B590T250mm

4 števnica mesta, 2 število števec v vrsti, 2 predštevne vrste, 42 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Gradiščanska



## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr (beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt)
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Stecktüre für die Bewag-Sperre mit montierter Alu/HC Schiene oder gelochter Montageplatte
- Bemessungsspannung  $U_e$ : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung  $U_i$ : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit  $U_{imp}$ : 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit  $I_{cw}$ : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit  $I_{pk}$ : 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom  $I_{cc}$ : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



## Tehnični podatki

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| neto širina (mm)         | 590,00                                           |
| neto višina (mm)         | 1.605,00                                         |
| neto globina (mm)        | 250,00                                           |
| EAN-koda                 | 9004840644333                                    |
| toplotne izgube (W)      | -352,00                                          |
| tip                      | podometni razdelilnik s števnim vložkom, komplet |
| pokrajina                | Gradiščanska                                     |
| vgradne komponente       | čelna plošča, jeklo                              |
| barva                    | RAL 9016                                         |
| širina števca            | 2                                                |
| višinska enota (HE)      | 33                                               |
| število števcov v vrsti  | 2                                                |
| števčna mesta            | 4                                                |
| stopnja mehanske zaščite | IP20C                                            |
| predštevčne vrste        | 2                                                |
| material čelne plošče    | jeklena pločevina                                |
| Osnovni opis             | ohišje                                           |
| širinskih enot           | 42                                               |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                                                   | Šifra      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Unterputz-Zählerverteiler 2U-33G/BGLD 4ZP, H1605B590T250mm<br>4 števkna mesta, 2 število števec v vrsti, 2 predštevčne vrste, 42 širinskih enot, material čelne plošče jeklena pločevina, Gradiščanska | IL166233BS |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                  |            |
| Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem                                                                                                                                             | IL900200-F |
| Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni                                                                                                                                                     | BK002401   |
| Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm<br>za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša                                               | IL900251   |
| Element, povezovalni, set, vertikalni<br>2 spojnika in 4 vijaki M5x12                                                                                                                                  | IL369001   |
| Cilindrična ključavnica s dvema ključema                                                                                                                                                               | IL900201-F |
| BEWAG ključavnica                                                                                                                                                                                      | IL900380   |