

Podatkovni list izdelka: IL172207US

Razdelilnik inštalacijski podomet. 2U-7K, V410 Š590 G250mm

2 inštalacijske vrste, 42 širinskih enot, vključno z vrati, zidno kadjo, inštalacijskim vložkom



Tehnični podatki

neto širina (mm)	590,00
neto višina (mm)	410,00
neto globina (mm)	180,00
EAN-koda	9004840655360
toplotne izgube (W)	-105,00
tip	podometni razdelilnik z inštalacijskim vložkom, komplet
pokrajina	standard
barva	RAL 9016 (bela)
širina števca	2
višinska enota (HE)	7
stopnja mehanske zaščite	IP20C
inštalacijske vrste	2
material čelne plošče	jekljena pločevina
Osnovni opis	inštalacijski razdelilnik
širinskih enot	42

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Razdelilnik inštalacijski podomet. 2U-7K,V410 Š590 G250mm	IL172207US
2 inštalacijske vrste, 42 širinskih enot, vključno z vrati, zidno kadjo, inštalacijskim vložkom	
dodatni pribor	
Ključavnica 61005 za razdelilnike Modul, vklj. z 1 ključem	IL900200-F
.	
Trak za označevanje, l=1000mm, V=10mm, samolepilni	BK002401
Trak, prekrivni, gladek, siv RAL7035, 1000x50x8mm	IL900251
za prekrivanje praznih prostorov, mera pokrova 45mm, l=1 m, prekritje se lahko individualno skrajša	
Element, povezovalni, set, vertikalni	IL369001
2 spojnika in 4 vijaki M5x12	
Cilindrična ključavnica s dvema ključema	IL900201-F