

Podatkovni list izdelka: IL190279AC

Transducer for Upper Austria, WMS 125A/LS, IP55

inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 64A-125A), Querverschiebung rechts möglich



SCHRACK-Info

- Für einzelne Messungen bis 125A je Schrank
- Anschlussfertig, geprüft und versiegelt
- Abmessungen:
 - Höhe: 2000mm
 - Breite: 600mm
 - Tiefe: 400mm
- Material:
 - Rahmen, Rückwand, Dach und Seitenwände: 1,5mm Stahlblech
 - Türe: 2mm Stahlblech
- Verschluss: Schwenkhebel, Türanschlag links, Öffnungswinkel der Türe 125°
- Kommunikationsfach: Reihenklemmen für Tarifimpulse
- Kabeleinführung: 1xM25 + 2xM20 Verschraubungen
- Messeinrichtung: Schwenkbare Zählerwanne inklusive Zählerschleife, Tarifrelais, Zählerprüfklemme und Sicherungen
- Bestückung:
 - 1x Leistungsschalter 3-polig
 - 1x Anschluss Leistungsschalter M8
 - 1x Überspannungsableiter 3-polig Typ 1+2 (Kl. B+C) + NH-Trenner

- 1x EVU-Wandlermessung
- 1x CU-Verschienung:
 - L1, L2, L3 und N: 40x10mm
 - PE mit PEN-Verbindung: 30x10mm
- Geteilte und plombierbare Plexiglas-Berührungsschutzabdeckung
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP55
- Schlagfestigkeit: IK10
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)
- Messwandlerschrank auf Anfrage auch als **Edelstahl-Ausführung** erhältlich



Tehnični podatki

Neto širina (mm)	600,00
Neto višina (mm)	2.000,00
Neto globina (mm)	400,00
Neto teža (kg)	150,00
EAN-koda	9004840968330
Toplotne izgube (W)	-604,00
pokrajina	zgornja Avstrija
stopnja mehanske zaščite	IP55
nazivni tok (A)	125
zaščitni razred	I
Odpornost na udarce	IK10
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
material	prašno lakirana jeklena pločevina
Širina (mm)	600
Višina (mm)	2000
Globina (mm)	400
Število vrat	1

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Transducer for Upper Austria, WMS 125A/LS, IP55 inkl. Sockel 100mm, mit Kombiableiter und Leistungsschalter (Überlasteinstellbereich: 64A-125A), Querverschiebung rechts möglich	IL190279AC
Dodatna oprema	
Stranica (par) V=2000 G=400mm jeklena pločevina RAL7035	ACSW2004
Podstavek, globinski del G=400 V=100mm jeklena pločevina (par), RAL9005	ACSOT041
Podstavek, širinski del Š=600 V=100mm jeklena pločevina (par), RAL9005	ACSOB061
Podstavek, globinski del G=400 V=200mm jeklena pločevina par, RAL9005	ACSOT042
Podstavek, širinski del Š=600 V=200mm jeklena pločevina par, RAL9005	ACSOB062