

Podatkovni list izdelka: IL190633--

Tyrol wall-mounted enclosure 3A33 complete, prewired

without rear panel, IP20C, RAL7035 (Light grey)



SCHRACK-Info

- 3 Zählerplätze
- 5 Gerätereihe mit je 33TE
- 1x Blindfrontplatte
- Vorzählerteil plombierbar
- Schlossausführung mit Drehriegel
- AP-Ausführung unten geschlossen, oben mit Moosgummieinführung ohne Rückwand
- Bestückt mit:
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26283-A (L1/L2/L3, 35mm²)
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26222 (Blau, N, 35mm²)
 - 1x Al/Cu Hauptleitungsabzweigklemme IKA26232 (Gelb-Grün, PE, 35mm²)
 - Überspannungsableiter Vartec 255V /20kA TN-C Set
 - Zählerschleife 10mm² + Zähleranschlussklemme 3-polig+2N montiert
 - Tarifschalter 20-32A
 - FI-Schalter 40A, 4-polig, 30mA, vsf., Bauart G, Typ A
 - PE-Schiene 16mm² + Nullungsverbindung Ym 16mm²
- Verdrahtet bis zum FI
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP20C für Innenraum

- Schlagfestigkeit: IK08
- Farbe: RAL7035 (Lichtgrau)

Tehnični podatki

neto širina (mm)	810,00
neto višina (mm)	1.605,00
neto globina (mm)	250,00
EAN-koda	9004840881172
toplotne izgube (W)	-544,00
material	prašno lakirana jeklena pločevina
pokrajina	Tirolska
stopnja mehanske zaščite	IP20C
zaščitni razred	I
vrsta montaže	nadometno
mehanska odpornost	IK08
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
tip	Zählerverteiler komplett, vorverdrahtet
števčna mesta	3
širina (mm)	810
višina (mm)	1605
globina (mm)	250
Osnovni opis	ohišje
ŠxVxG mm	810x1605x250

Opis	Šifra
Tyrol wall-mounted enclosure 3A33 complete, prewired without rear panel, IP20C, RAL7035 (Light grey)	IL190633