

Podatkovni list izdelka: IL312312-F

Okvir, podometni, plitki, z vrati, 3U-12, 3-stopenjski 100mm

1 mm prašno lakirana jeklena pločevina, RAL9016, V=640 Š=810 G=100mm



SCHRACK-Info

- Modularni podometni razdelilnik z vrati
- Material: 1 mm prašno lakirana jeklena pločevina
- Dobavljiv v velikostih od 2U/12 do 3U/24 modulskih višin
- Pri uporabi 3-delnega sistema zidne kadi IL367xxx-F 100 mm globine
- Standardna izvedba z vrtljivim zapahom iz umetne mase z zaporo z dvojno brado
- Zaščitni razred: I
- Stopnja mehanske zaščite: IP20C
- Stopnja mehanske odpornosti IK08
- Barva: RAL9016 (bela)



Tehnični podatki

neto širina (mm)	810,00
neto višina (mm)	640,00
neto globina (mm)	100,00

Tehnični podatki - Nadaljevanje

neto masa (kg)	5,60
EAN-koda	9004840597585
toplotne izgube (W)	-163,00
min. temperatura okolja (°C)	-5
maks. temperatura okolja (°C)	40
tip	podometni plitki razdelilnik
barva	RAL 9016 (bela)
širina števca	3
višinska enota (HE)	12
stopnja mehanske zaščite	IP20C
Osnovni opis	okvir

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Okvir, podometni, pločki, z vrati, 3U-12, 3-stopenjski 100mm 1 mm prašno lakirana jeklena pločevina, RAL9016, V=640 Š=810 G=100mm	IL312312-F
dodatni pribor	
Kad, zidna, 3-12 pločka, 3-stopenjski sistem, G=100mm, 132TE 1 mm pocinkana jeklena pločevina, V=635 Š=800 G=100mm	IL367312-F
Razdelilnik, inštalacijski, vložek 3-12K pločki, 4-vr. 100mm prekrivne plošče iz jeklene pločevine, komplet	IL148812-A