

Podatkovni list izdelka: IP3212142-

Sponka, prehodna, PT 16 N BU

vtični priključek, prerez: 0,5 mm² - 25 mm², AWG: 20-4, širina: 12,2 mm, barva: modra, NS 35/7,5, NS 35/15



Tehnični podatki

neto globina (mm)	52,60
neto širina (mm)	12,20
neto višina (mm)	75,40
neto masa (kg)	0,03
EAN-koda	4046356494830
toplotne izgube (W)	2,43
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	120
Osnovni opis	sponka
sistem	Push-In vtični
serija	PT
izvedba	prehodna sponka
maks. presek togih vodnikov (mm ²)	25
maks. presek mehkih vodnikov (mm ²)	16
maks. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	16
min. presek togih vodnikov (mm ²)	0,50
min. presek, mehki vodnik (mm ²)	0,50

Tehnični podatki - Nadaljevanje

min. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	0,50
presek (mm ²)	16
barva	modra
nazivni tok (A)	76

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Sponka, prehodna, PT 16 N BU	IP3212142
vtični priključek, prerez: 0,5 mm ² - 25 mm ² , AWG: 20-4, širina: 12,2 mm, barva: modra, NS 35/7,5, NS 35/15	
dodatni pribor	
Kos, končni, CLIPFIX 15, zaskočna montaža na DIN-letev NS 15	IP3022263
končni kos za hitro montažo, barva: siva	
Kos, končni, CLIPFIX 35-5, za mont.letev NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022276
končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 5,15 mm, barva: siva	
Kos, končni, CLIPFIX 35, za mont. letev NS 35/7,5, NS 35/15	IP3022218
končni kos za hitro montažo, z možnostjo označevanja, širina: 9,5 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/UK	IP1201442
širina: 9,5 mm, višina: 35,3 mm, dolžina: 50,5 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/UK 1	IP1201413
za podporo zaključkov dvo- in trinadstropnih sponk, širina: 10 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/MBK	IP1401637
širina: 6,2 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/MK 1	IP1421659
širina: 6 mm, barva: siva	
Kos, končni, E/NS 35 N	IP0800886
širina: 9,5 mm, barva: siva	
Oznake za sponke, trak, ZB 12, prazne	IP0812120
beli trak, zaskočna pritrditev v visoki utor, za širino sponk: 12,2 mm, velikost napisnega polja: 12 x 10,5 mm	
Oznake za sponke, trak, plitke, ZBF 12, prazne	IP0809735
beli trak, zaskočna pritrditev v plitki utor, za širino sponk: 12 mm, velikost napisnega polja: 5,15 x 12,15 mm	
Ploščica, zaključna, D-PT 16 N	IP3212060
dolžina: 75,4 mm, širina: 2,2 mm, barva: siva	
Mostiček, natični, FBS 2-12	IP3005950
raster: 12 mm, število polov: 2, barva: rdeča	

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Vtič, preizkusni, MPS-MT srebrn	IP0201744
Tulec, izolirni MPS-IH RD, rdeč rdeč	IP0201676
Izvijač 1 x 5,5 (SZF 3-1,0X5,5) izvijač, ploščati, VDE izoliran, velikost: 1,0 x 4,0 x 100 mm, 2-komponentni ročaj, z nedrsečim oprijemom	IP1206612