

Podatkovni list izdelka: IP3270134-

Sponka, ranžirna, PTRV 8 BU/WHRD

250 V, 8 A, prerez: 0,14 - 2,5 mm², AWG: 14-26, število polov: 2, priključki: 32, 8,3 x 100 mm, modra, barva priključnih elementov: bela, rdeča



Tehnični podatki

neto globina (mm)	87,50
neto širina (mm)	8,30
neto višina (mm)	100,00
neto masa (kg)	0,04
EAN-koda	4055626046686
toplotne izgube (W)	0,56
min. temperatura okolja (°C)	-40
maks. temperatura okolja (°C)	120
Osnovni opis	sponka
sistem	Push-In vtični
serija	PT
izvedba	pribor
maks. presek togih vodnikov (mm ²)	2,50
maks. presek mehkih vodnikov (mm ²)	1,50
maks. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	1,50
min. presek togih vodnikov (mm ²)	0,14
min. presek, mehki vodnik (mm ²)	0,14

Tehnični podatki - Nadaljevanje

min. presek, mehki vodnik, s kabelsko votlico (mm ²)	0,14
presek (mm ²)	1,5
barva	rdeča
nazivni tok (A)	8

Opis	Šifra
Sponka, ranžirna, PTRV 8 BU/WHRD 250 V, 8 A, prerez: 0,14 - 2,5 mm ² , AWG: 14-26, število polov: 2, priključki: 32, 8,3 x 100 mm, modra, barva priključnih elementov: bela, rdeča	IP3270134