

Podatkovni list izdelka: IS503039--

Ločilnik, varovalčni, D02, TYTAN TH1, 3+N, z nadzorom

glavna zaščita, s termičnim nadzorom, z utripajočim indikatorjem, z vtičem za taljive vložke, brez talilnih vložkov



Tehnični podatki

toplotne izgube (W)	7,50
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	60
poli	3+N

Opis	Šifra
Ločilnik, varovalčni, D02, TYTAN TH1, 3+N, z nadzorom	IS503039
glavna zaščita, s termičnim nadzorom, z utripajočim indikatorjem, z vtičem za taljive vložke, brez talilnih vložkov	

dodatni pribor

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Rele TYTAN HR12 javljalnik skupin. motenj 2 C/O, 5A, 250VAC	IS504871
Rele TYTAN HR11 javljalnik posamez. motenj 2 C/O, 5A, 250VAC	IS504870
Talilni vložek, D02-20A moder	IS504035
Talilni vložek, D02-25A rumen	IS504036
Talilni vložek, D02-35A črn	IS504037
Talilni vložek, D02-50A bel	IS504038
Talilni vložek, D02-63A bakren	IS504039
Vložek, velikostni, D02, Neozed, 20A moder	IS504134
Vložek, velikostni, D02, Neozed, 25A rumen	IS504135
Vložek, velikostni, D02, Neozed, 35A črn	IS504136
Reducirna vzmet ARROW D01/D02	ISF90299