

Podatkovni list izdelka: ISA05232--

NV-varovalčni ločilnik ARROW BLUE, vel. 3, 4-pol., 630A, M10

Panel mounting



Schrack-Info

po EN60947-3, velikost NH3 - 630A, 4-polni
za nadgradno montažo na montažno ploščo
z vijaknim priključkom M10 x 25
kabelski priključek zgoraj in spodaj

Tehnični podatki

toplotne izgube (W)	68,00
min. temperatura okolja (°C)	-25
maks. temperatura okolja (°C)	70
velikost	NV3
Conventional thermal current Ith (A)	630
naznačena obratovalna napetost (V)	690
naznačeni obratovalni tok (A)	630
naznačena delovna frekvenca (Hz)	50–60
naznačena izolacijska napetost [Ui] (V)	1000
naznačena impulzna zdržna napetost [Uimp] (V)	8000
električna življenjska doba (stikalne operacije)	200

Tehnični podatki - Nadaljevanje

poli	4
kabelski priključek	vijačni priključek
stopnja mehanske zaščite	IP2XC
mehanska življenjska doba	1000 stikalnih operacij
način vgradnje	vertikalno/horizontalno
brez halogenov	da
prenapetostna kategorija / stopnja onesnaženosti	III/3
uporabniška kategorija	1: AC-21B - 690V - 630A 2: AC-22B - 500V - 630A 3: AC-23B - 400V - 630A

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NV-varovalčni ločilnik ARROW BLUE, vel. 3, 4-pol., 630A, M10	ISA05232
Panel mounting	
dodatni pribor	
Sponka, priključna, ARROW BLUE, velikost 2 in 3 maks. prerez priključka: 95-300mm² Al/Cu	ISA05745-A
Pokrov prekritja, zgoraj/spodaj, 60 in 70 mm, vel. 1–3 ARROW BLUE	ISA05721-A
Vložek, talilni, NV 3.400V/200A	ISP03200
Vložek, talilni, NV 3.400V/250A	ISP03250
Vložek, talilni, NV 3.400V/315A	ISP03315
Vložek, talilni, NV 3.400V/400A	ISP03400
Vložek, talilni, NV 3.400V/500A	ISP03500
Vložek, talilni, NV 3.400V/630A	ISP03630