

Podatkovni list izdelka: IU008533--

Svetilka, LED, za omrežne omare, magnet, 85-265VAC, IP20

magnetna pritrditev, s senzorjem gibanja, priložen priključni kabel 2m, 2x0,75mm²

SCHRACK-Info

- LED-tehnologija z dolgo življenjsko dobo in brez vzdrževanja (50.000 ur)
- Odlična za omare in ohišja z visoko gostoto komponent
- Magnetno pritrdjevanje
- Enostavna namestitev kjerkoli v omari
- Širok razpon napetosti AC 85–265 V
- Vgrajen napajalnik
- Priložen priključni kabel
- Izbirno na voljo: Podaljševalni kabel za ožičenje **IU008535**
- Senzor gibanja • Stikalo za vklop/izklop

Tehnični podatki

neto širina (mm)	330,00
neto višina (mm)	35,00
neto globina (mm)	33,00
neto masa (kg)	0,12
stopnja mehanske zaščite	IP20
nazivna napetost	85–265V AC

Tehnični podatki - Nadaljevanje

material	umetna masa
barva	prozorna
širina (mm)	330
višina (mm)	35
globina (mm)	33
tip	svetilke za razdelilne omare
nazivni tok (A)	2,50
vrsta priključka	vtični kontakt
način pritrditve	magnetni
pritezni navor (Nm)	2
način vgradnje	vertikalno/horizontalno
temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +50
temperaturno območje - transport/skladiščenje (°C)	-20 do +50
zračna vlaga (%)	maks. 90
svetlobi vir/sijalka	LED
poraba	6W
svetlobni tok (lm) (lm)	600
življenjska doba	50.000h

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, LED, za omrežne omare, magnet, 85-265VAC, IP20	IU008533
magnetna pritrditev, s senzorjem gibanja, priložen priključni kabel 2m, 2x0,75mm²	
dodatni pribor	
Podaljšek, kabelski, za IU008533, 2x0,75mm², l=1m, bel	IU008535
Komb. zaščitno stikalo, karak. C, 16A, 300mA, 1 p+N, A, 10kA	BO817616
serija BOLF, tip A, izvedba brez zakasnitve, standard za izdelek EN 61009-1:2012 + A12:2006,EN 61009-2-1:1994 + A11:1998	