

Podatkovni list izdelka: KC186040--

Omara, prostostoječa, 1 vrata, IP55 V=1800 Š=600 G=400mm

jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivo ročico



SCHRACK-Info

- **Material:** Ohišje: galvanizirana jeklena pločevina debeline 1,5 mm; vrata: enokrilna in dvokrilna, jeklena pločevina debeline 2 mm
- **Montažna plošča:** galvanizirana jeklena pločevina debeline 3 mm. Dvojno robljena, vgrajena v omaro, stopenjsko globinsko nastavljiva v korakih po 25 mm, s kompletom za globinsko nastavev montažne plošče ACMPD002. Za pomoč pri vgradnji se priporoča uporaba drsnih vodil ACCLT300 (za globino 300 mm), ACCLT400 (za globino 400 mm) in ACCLT500 (za globino 500 mm). Drсна vodila se namesti na dno brez pritrditve z vijaki in se jih po vstavitvi montažne plošče odstrani ter ponovno uporabi pri drugi omari.
- **Dno:** galvanizirana jeklena pločevina debeline 1 mm, dvodelna
- **Okvir:** robljen in varjen, odprt profil s 25 mm rastrom po DIN 43660, dodaten notranje ležeči raster
- **Vrata:** pri enokrilni izvedbi so vrata opremljena s štirimi tečaji za odpiranje v desno ali levo. Pri dvokrilni izvedbi se ne da spreminjati smeri odpiranja vrat. Vrata za odpiranje v levo je treba naročiti posebej. Vključuje montažni okvir s 25 mm rastrom. Levo Z-krilo se ločeno zaklepa z notranjim tritočkovnim zapahom.
- **Zaklepanje:** štiritočkovni paličasti zapah z ročico z vzmetnim zaklepanjem in 5 mm DIN-ključavnico z dvojno brado (DDB), ne posega v notranjost omare. Standardno zaklepanje se lahko zamenja s polcilindrom (DIN-cilinder) in drugimi vložki iz pribora. Dvokrilna vrata so opremljena z levo notranjo vrtljivo ročico.
- **Hrbtina stena:** pritrjena s torx vijaki M6. Hrbtina steno je možno zamenjati z vrati. Pri omarah širine 1.600 mm je hrbtina stena sestavljena iz dveh delov.
- **Streha:** snemljiva

- **Ozemljitev:** vsi paneli so pri montaži ozemljeni in poleg tega opremljeni z ozemljitvenim sornikom
- **Stopnja mehanske zaščite :** Omare z enokrilnimi in dvokrilnimi vrati IP55
- **Stopnja mehanske odpornosti:** IK10
- **Površina:** lakirana s prašno strukturo
- **Barva:** RAL7035 (svetlo siva)
- **Obseg dobave:** Omara z ustreznimi vrati, hrbtno steno, streho, dnom, montažno ploščo z montažnim priborom ter ozemljitvenimi sorniki. Dostava na paleti z merami v širini omare.



Tehnični podatki

neto širina (mm)	600,00
neto višina (mm)	1.800,00
neto globina (mm)	400,00
neto masa (kg)	100,20
min. temperatura okolja (°C)	-10
maks. temperatura okolja (°C)	60
stopnja mehanske zaščite	IP55
zaščitni razred	I
material	jeklена pločevina
barva	RAL 7035 (svetlo siva)
širina (mm)	600
višina (mm)	1800
globina (mm)	400
debelina sten ohišja (mm)	1,50
montažna plošča	galvanizirana jeklена pločevina 3 mm
montažna plošča - debelina stene (mm)	3
montažna plošča - širina (mm)	497
montažna plošča - višina (mm)	1691
debelina vrat (mm)	2
število talnih plošč	2
nosilnost na vrata (kg)	100
število vrat	1
talna plošča - širina (mm)	430
tip	kompaktna razdelilna omara
skupna obremenitev (kg)	700
obremenitev montažne plošče (kg)	700
toplotne izgube (W)	-605,00

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Omara, prostostoječa, 1 vrata, IP55 V=1800 Š=600 G=400mm jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivo ročico	KC186040
dodatni pribor	
LED light for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Podstavek, globinski del G=400 V=100mm jeklena pločevina (par), RAL9005	ACSOT041
Podstavek, širinski del Š=600 V=100mm jeklena pločevina (par), RAL9005	ACSOB061
Podstavek, globinski del G=400 V=200mm jeklena pločevina par, RAL9005	ACSOT042
Podstavek, širinski del Š=600 V=200mm jeklena pločevina par, RAL9005	ACSOB062
Plošča, strešna, za kabelsko prirobnico Š=600 G=400mm Za AC/KC razdelilnike, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516	ACRCE0604
Vodila, drsna, za montažo plošče, za omare z globino 400mm za AC in KC, 2 kosa (par)	ACCLT400
Vijak, pocinkan, očesni, M12 za dvigovanje omar AC in KC EE=4 kos	ACLE9301
Pedal za načrte, A4, samolepilni ali pritrditev z vijaki	ASDRA400
Ročica, nagibna, črna, z vzmetjo, brez vložka without insert	ACLSC502
Adapter za polcilindrični vložek, za ročico AS/KS za ročico AS/KS	ASLS2100
Adapter za vložek z odpiranjem na gumb za AC/KC omare	ASLSSI537
Matica, univerzalna, zaskočna, M6 (EE=10 kos)	ACCNM615
Vijak z lečasto glavo M6x16mm po ISO 7380 (EE=10 kos)	ACCNK006
Matica, univerzalna, zaskočna, M8 (EE=10 kos)	ACCNM815
Vijak z lečasto glavo M8x16mm po ISO 7380 (EE=10 kos)	ACCNK008
Letev montažna, nizka, neperforirana Sendzimir-vročje cinkana cena za kos	BK14004--B
Letev, montažna, nizka, perforirana, Sendzimir-vročje cinkana cena za kos	BK14005--A
Letev, montažna, neperforirana, sendzimir pocinkana cena za kos	IL14035--A

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Letev, montažna, dolge luknje-18x6,3mm, sendzimir pocinkana cena za kos	IL14037
Ključ z dvojno brado za 5mm vložek EE=1 kos	DV903532