

Podatkovni list izdelka: KC188040--

# Omara, prostostoječa, 1 vrata, IP55 V=1800 Š=800 G=400mm

jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivo ročico



## SCHRACK-Info

- **Material:** Ohišje: galvanizirana jeklena pločevina debeline 1,5 mm; vrata: enokrilna in dvokrilna, jeklena pločevina debeline 2 mm
- **Montažna plošča:** galvanizirana jeklena pločevina debeline 3 mm. Dvojno robljena, vgrajena v omaro, stopenjsko globinsko nastavljiva v korakih po 25 mm, s kompletom za globinsko nastavev montažne plošče ACMPD002. Za pomoč pri vgradnji se priporoča uporaba drsnih vodil ACCLT300 (za globino 300 mm), ACCLT400 (za globino 400 mm) in ACCLT500 (za globino 500 mm). Drсна vodila se namesti na dno brez pritrditve z vijaki in se jih po vstavitvi montažne plošče odstrani ter ponovno uporabi pri drugi omari.
- **Dno:** galvanizirana jeklena pločevina debeline 1 mm, dvodelna
- **Okvir:** robljen in varjen, odprt profil s 25 mm rastrom po DIN 43660, dodaten notranje ležeči raster
- **Vrata:** pri enokrilni izvedbi so vrata opremljena s štirimi tečajji za odpiranje v desno ali levo. Pri dvokrilni izvedbi se ne da spreminjati smeri odpiranja vrat. Vrata za odpiranje v levo je treba naročiti posebej. Vključuje montažni okvir s 25 mm rastrom. Levo Z-krilo se ločeno zaklepa z notranjim tritočkovnim zapahom.
- **Zaklepanje:** štiritočkovni paličasti zapah z ročico z vzmetnim zaklepanjem in 5 mm DIN-ključavnico z dvojno brado (DDB), ne posega v notranjost omare. Standardno zaklepanje se lahko zamenja s polcilindrom (DIN-cilinder) in drugimi vložki iz pribora. Dvokrilna vrata so opremljena z levo notranjo vrtljivo ročico.
- **Hrbtina stena:** pritrjena s torx vijaki M6. Hrbtina steno je možno zamenjati z vrati. Pri omarah širine 1.600 mm je hrbtina stena sestavljena iz dveh delov.
- **Streha:** snemljiva

- **Ozemljitev:** vsi paneli so pri montaži ozemljeni in poleg tega opremljeni z ozemljitvenim sornikom
- **Stopnja mehanske zaščite :** Omare z enokrilnimi in dvokrilnimi vrati IP55
- **Stopnja mehanske odpornosti:** IK10
- **Površina:** lakirana s prašno strukturo
- **Barva:** RAL7035 (svetlo siva)
- **Obseg dobave:** Omara z ustreznimi vrati, hrbtno steno, streho, dnom, montažno ploščo z montažnim priborom ter ozemljitvenimi sorniki. Dostava na paleti z merami v širini omare.



## Tehnični podatki

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| neto širina (mm)                      | 800,00                               |
| neto višina (mm)                      | 1.800,00                             |
| neto globina (mm)                     | 400,00                               |
| neto masa (kg)                        | 123,70                               |
| min. temperatura okolja (°C)          | -10                                  |
| maks. temperatura okolja (°C)         | 60                                   |
| stopnja mehanske zaščite              | IP55                                 |
| zaščitni razred                       | I                                    |
| material                              | jeklena pločevina                    |
| barva                                 | RAL 7035 (svetlo siva)               |
| širina (mm)                           | 800                                  |
| višina (mm)                           | 1800                                 |
| globina (mm)                          | 400                                  |
| debelina sten ohišja (mm)             | 1,50                                 |
| montažna plošča                       | galvanizirana jeklena pločevina 3 mm |
| montažna plošča - debelina stene (mm) | 3                                    |
| montažna plošča - širina (mm)         | 697                                  |
| montažna plošča - višina (mm)         | 1691                                 |
| debelina vrat (mm)                    | 2                                    |
| število talnih plošč                  | 2                                    |
| nosilnost na vrata (kg)               | 100                                  |
| število vrat                          | 1                                    |
| talna plošča - širina (mm)            | 630                                  |
| tip                                   | kompaktna razdelilna omara           |
| skupna obremenitev (kg)               | 700                                  |
| obremenitev montažne plošče (kg)      | 700                                  |
| toplotne izgube (W)                   | -724,00                              |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                                                                                                                 | Šifra      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Omara, prostostoječa, 1 vrata, IP55 V=1800 Š=800 G=400mm<br>jeklena pločevina, RAL7035, z montažno ploščo, 4-točkovno zapiranje z vrtljivo ročico                                                                                    | KC188040   |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                                                                                                                |            |
| LED light for EC, infra (not available in this country)                                                                                                                                                                              | IU006519CZ |
| Podstavek, globinski del G=400 V=100mm jeklena pločevina<br>(par), RAL9005                                                                                                                                                           | ACSOT041   |
| Podstavek, širinski del Š=800 V=100mm jeklena pločevina<br>(par), RAL9005                                                                                                                                                            | ACSOB081   |
| Podstavek, globinski del G=400 V=200mm jeklena pločevina<br>par, RAL9005                                                                                                                                                             | ACSOT042   |
| Podstavek, širinski del Š=800 V=100mm jeklena pločevina<br>(par), RAL9005                                                                                                                                                            | ACSOB081   |
| Plošča, strešna, za kabelsko prirobnico Š=800 G=400mm<br>Za AC/KC razdelilnike, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516 | ACRCE0804  |
| Vodila, drsna, za montažo plošče, za omare z globino 400mm<br>za AC in KC, 2 kosa (par)                                                                                                                                              | ACCLT400   |
| Vijak, pocinkan, očesni, M12 za dvigovanje omar AC in KC<br>EE=4 kos                                                                                                                                                                 | ACLE9301   |
| Pedal za načrte, A4, samolepilni ali pritrditev z vijaki                                                                                                                                                                             | ASDRA400   |
| Ročica, nagibna, črna, z vzmetjo, brez vložka<br>without insert                                                                                                                                                                      | ACLSC502   |
| Adapter za polcilindrični vložek, za ročico AS/KS<br>za ročico AS/KS                                                                                                                                                                 | ASLS2100   |
| Adapter za vložek z odpiranjem na gumb za AC/KC omare                                                                                                                                                                                | ASLSSI537  |
| Matica, univerzalna, zaskočna, M6 (EE=10 kos)                                                                                                                                                                                        | ACCNM615   |
| Vijak z lečasto glavo M6x16mm po ISO 7380<br>(EE=10 kos)                                                                                                                                                                             | ACCNK006   |
| Matica, univerzalna, zaskočna, M8 (EE=10 kos)                                                                                                                                                                                        | ACCNM815   |
| Vijak z lečasto glavo M8x16mm po ISO 7380<br>(EE=10 kos)                                                                                                                                                                             | ACCNK008   |
| Letev montažna, nizka, neperforirana Sendzimir-vroče cinkana<br>cena za kos                                                                                                                                                          | BK14004--B |
| Letev, montažna, nizka, perforirana, Sendzimir-vroče cinkana<br>cena za kos                                                                                                                                                          | BK14005--A |
| Letev, montažna, neperforirana, sendzimir pocinkana<br>cena za kos                                                                                                                                                                   | IL14035--A |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                       | Šifra    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                      |          |
| Letev, montažna, dolge luknje-18x6,3mm, sendzimir pocinkana<br>cena za kos | IL14037  |
| Ključ z dvojno brado za 5mm vložek<br>EE=1 kos                             | DV903532 |