

Podatkovni list izdelka: LI011001WW

LED panel Round 115 6W, 3000K, 360lm, zatemnilni, bel **ECONOMY**



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	13,00
Neto premer (mm)	115,00
Neto teža (kg)	0,20
Izrez (mm)	Ø100
Vrsta sijalk	LED Panel
Montaža	Stenska vgradna Stropna vgradna
Barva	RAL 9016 (bela)
Material	Aluminij
Proizvajalec	O2-Schrack
Kot sevanja (°)	120
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230
Svetilno telo	LED
Grlo	LED Platine

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Moč (W)	6
Sistemska učinkovitost (lm/W)	60
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	360
Število svetilk	1
Življenjska doba	30.000h
Možnost zatemnitve	TRIAC
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20
Razred energetske učinkovitosti	A
S svetlobnim virom	da
Premer (mm)	115
ØxV mm	115x13
Izrez (mm)	Ø100

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED panel Round 115 6W, 3000K, 360lm, zatemnilni, bel	LI011001WW
Dodatna oprema	
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379