

Podatkovni list izdelka: LI1000335-

Svetilka, vgradna, stenska, SQUARE TURN, QT14, 42W, IP44

srebrno siva, zunanja



Informacija o izdelku

Aus Aluminium gefertigte, würfelförmige Wandleuchte. Das satinierte, freistehende Leuchtmittelschutzglas ist im drehbarem Kopf der Leuchte durch das Gehäuse eingefasst. Durch Schutzart IP44 auch für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Ergänzend kann die Installation um entsprechende Standleuchten der Serie erweitert werden.

Tehnični podatki

življenjska doba	20.000h
zatemnilno	da odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP44
vrsta svetilke	stenska nadgradna svetila
svetlobi vir/sijalka	LED Retrofit
vklj. s svetlobnim virom	ne
okov	G9
moč (W)	42
delovna napetost AC (V)	230
montaža	stenska nadgradna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	srebrno siva
material	aluminij steklo
dolžina (mm)	178
širina (mm)	120
višina (mm)	120
masa (kg)	1,346
dodatni pribor	LI1005286-;LI110155--
DxŠxV mm	178x120x120

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, vgradna, stenska, SQUARE TURN, QT14, 42W, IP44 srebrno siva, zunanja	LI1000335
dodatni pribor	
QT14 G9, LED sijalka bela 3,7W 3000K CRI90 300° LED visokonapetostna sijalka, neusmerjena	LI1005286
SijalkaLM-G9-SMD, LED-STECK, 3W/320LM, 4000K, 2 v setu	LI110155