


Podatkovni list izdelka: LI1000384-

Svetilka, GIMBLE OUT 150 LED, 3000K, 36°, IP67

nerjaveče jeklo 316, vgradna, talna



Informacija o izdelku

Die GIMBLE OUT 150 LED Bodeneinbauleuchte mit runder Blende und klarer Glasabdeckung ist mit einem LED-Modul ausgestattet. Der Kopf der Leuchte welcher auch das LED-Modul beinhaltet kann um 90° aus der Leuchte heraus gezogen werden. Durch die Schutzart IP67 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	1000
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Življenjska doba	25.000h
Možnost zatemnitve	ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP67
S svetlobnim virom	da
Grlo	LED Platine
Kot sevanja (°)	36
moč (W)	13

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Delovna napetost AC (V)	220-240
Delovni tok mA (mA)	600
montaža	talna površinska
Izrez (mm)	Ø150
Globina montaže (mm)	170
Barva	kovina brušeno
Material	nerjaveče jeklo 316 steklo
Dolžina (mm)	180
Širina (mm)	180
Višina (mm)	131
Premier (mm)	180
Dodatna oprema	LI1000655-;LI228730--;LI233792--
DxŠxV mm	180x180x131
ØxV mm	180x131
Izrez (mm)	Ø150

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, GIMBLE OUT 150 LED, 3000K, 36°, IP67 nerjaveče jeklo 316, vgradna, talna	LI1000384
Dodatna oprema	
DASAR® PREMIUM DN160 montažno ohišje	LI1000655
IP68 Verbindungsbox, 3-polna	LI228730
DASAR PREMIUM DN160 tulec s pokrovom, za vgradnjo v tla	LI233792