

Podatkovni list izdelka: LI1000390-

Svetilka, ANINDA LED 16W, 3000K, 2230lm, 700mA, bela mat

D=1205mm, brez napajalnika, stenska/stropna



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	1.205,00
Neto širina (mm)	58,00
Neto višina (mm)	86,00
Neto teža (kg)	1,95
Izrez (mm)	1190x45
Montaža	Stenska vgradna Stropna vgradna
Barva	črna mat
Material	Aluminij Akril
Proizvajalec	03-SLV
Delovni tok mA (mA)	700
Moč (W)	16
Sistemska učinkovitost (lm/W)	139
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	80
Svetlobni tok (lm) (lm)	2230

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Zaščitni razred	III
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Globina montaže (mm)	85
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	1205x58x86
Izrez (mm)	1190x45

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, ANINDA LED 16W, 3000K, 2230lm, 700mA, bela mat D=1205mm, brez napajalnika, stenska/stropna	LI1000390
Dodatna oprema	
LED napajalnik, 700mA, 19-35W, možnost zatemnjevanja	LI1001132
TCI LED-napajalnik 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DAL-zatemni. vklj. zašč. pred potegom	LI464032
LED-napajalnik, 40W, 700mA, vklj. zašč. pred potegom	LI464168