

Podatkovni list izdelka: LI1001251 -

Svetilka, notranja, VALETO® LED PANEL, 620x620mm, UGR<19

stropna, vgradna



Informacija o izdelku

Mit dem in zwei Größen erhältlichen LED VALETO PANEL, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Durch die volle Valeto Smart Kompatibilität können Sie die gewünschte Lichtfarbe zwischen 2700 und 6500 Kelvin frei einstellen. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.

Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	3600 - 4000
Barvna temperatura (K)	2700-6500
Ocena bleščanja (UGR)	<19
Življenjska doba	25.000h
Možnost zatemnitve	Dim-to-Warm VALETO da
Zaščitni razred	II
Grlo	LED Platine
Kot sevanja (°)	95
moč (W)	39

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Delovna napetost AC (V)	100-240
montaža	nadgradna stropna stropna vgradna
Barva	bela
Material	aluminij akril
Dolžina (mm)	620
Širina (mm)	620
Višina (mm)	11
Dodatna oprema	LI420001--,LI420021--
DxŠxV mm	620x620x11

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, notranja, VALETO® LED PANEL, 620x620mm, UGR<19 stropna, vgradna	LI1001251
Dodatna oprema	
SMART LIGHT GATEWAY za preprosto upravljanje svetilk ali naprav linije SLV VALETO SMART SYSTEM	LI420001
SMART LIGHT EASY daljinski upravljalnik, CCT & zatemnilni	LI420021