

Podatkovni list izdelka: LI1001823-

Svetilka, RUSTY LED PATHLIGHT 40, barva rje, IP55, 3000K

stoječa, zunanja



Informacija o izdelku

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY Serie überzeugen durch Ihre außergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die Leuchte zum Unikat und zur absoluten Besonderheit in jeder Installation. Durch Schutzart IP55 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der mit einer leistungsstarken LED bestückten Leuchte erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.

Tehnični podatki

Proizvajalec	03-SLV
Moč (W)	8,90
moč (W)	8,90
Svetlobni tok (lm) (lm)	750
Življenjska doba	25.000h
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP55
Razred energetske učinkovitosti	A
Kot sevanja (°)	90
Delovna napetost AC (V)	220-240

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Montaža	Talna nadgradna
Barva	jeklono rjasto
Material	Jeklo
Dodatna oprema	LI228730--;LI229422--
DxŠxV mm	150x250x400

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, RUSTY LED PATHLIGHT 40, barva rje, IP55, 3000K stoječa, zunanja	LI1001823
Dodatna oprema	
IP68 Verbindungsbox, 3-polna	LI228730
RUSTY SQUARE vsadni nosilec	LI229422