

Podatkovni list izdelka: LI1001824-

Svetilka, RUSTY LED PATHLIGHT 70, barva rje, IP55, 3000K

stoječa, zunanja



Informacija o izdelku

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY Serie überzeugen durch Ihre außergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die Leuchte zum Unikat und zur absoluten Besonderheit in jeder Installation. Durch Schutzart IP55 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspeer sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der mit einer leistungsstarken LED bestückten Leuchte erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.

Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	750
Življenjska doba	25.000h
Možnost zatemnitve	Ne
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP55
Kot sevanja (°)	90
moč (W)	8,90
Delovna napetost AC (V)	220-240
Montaža	Talna nadgradna
Barva	jekleno rjasto

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Material	Jeklo
Dolžina (mm)	150
Širina (mm)	250
Višina (mm)	700
Dodatna oprema	LI228730--;LI229422--
DxŠxV mm	150x250x700

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka, RUSTY LED PATHLIGHT 70, barva rje, IP55, 3000K stoječa, zunanja	LI1001824
Dodatna oprema	
IP68 Verbindungsbox, 3-polna	LI228730
RUSTY SQUARE vsadni nosilec	LI229422