

Podatkovni list izdelka: LI1002940-

LIPSY 2000lm 3000/4000K 230V 120° IP44 bela

LED stenska in stropna svetilka



Informacija o izdelku

Mit Ihrem zeitlos, dezenten Design, sind die Wand- und Deckenleuchten der LIPSY DRUM DALI Serie beliebte Beleuchtungslösungen für verschiedenste Anwendungsbereiche. Die aus Stahl und einer Acrylglasabdeckung bestehende Leuchten Serie umfasst mehrere Gehäusegrößen. Die breite Abstrahlcharakteristik in Kombination mit dem leistungsstarken LED-Modul, ermöglicht eine homogene Ausleuchtung. Der verbaute, DALI kompatible Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine 230V Netzspannung. Die Lichtfarbe des Produktes ist schaltbar zwischen 3000K und 4000K.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2300
	2100
barva svetlobe	toplo bela
	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
	3000
indeks barvnega videza Ra	≥80
življenjska doba	30000
zatemnilno	da
	DALI 2

Tehnični podatki - Nadaljevanje

zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP44
razred energetske učinkovitosti	C
mehanska odpornost	IK02
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
moč (W)	18
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	500
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	aluminij polikarbonat
dolžina (mm)	350
širina (mm)	350
višina (mm)	88
premer (mm)	350
dodatni pribor	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	350x350x88
ØxV mm	350x88

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LIPSY 2000lm 3000/4000K 230V 120° IP44 bela LED stenska in stropna svetilka	LI1002940
dodatni pribor	
Zatemičnik, podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM