

Podatkovni list izdelka: LI1003558-

# NUMINOS M DL K 17,5W 1550lm 2700K 40° 500mA črno/krom

svetilka, stropna, vgradna, s kardanskim zgibom, gibljiva



## Informacija o izdelku

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1550 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Tehnični podatki

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| svetlobni tok (lm) (lm)   | 1550                         |
| barva svetlobe            | toplo bela komfort           |
| barvna temperatura (K)    | 2700                         |
| indeks barvnega videza Ra | ≥90                          |
| življenjska doba          | 50.000h                      |
| zatemnilno                | odvisno od napajalnika<br>da |
| zaščitni razred           | III                          |
| stopnja mehanske zaščite  | IP20                         |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vrsta svetilke            | stropna vgradna svetila                                                                                                  |
| vklij. s svetlobnim virom | da                                                                                                                       |
| okov                      | LED Platine                                                                                                              |
| kot osvetlitve (°)        | 120                                                                                                                      |
| moč (W)                   | 17,50                                                                                                                    |
| delovni tok mA (mA)       | 500                                                                                                                      |
| izrez (mm)                | Ø 120                                                                                                                    |
| vgradna globina (mm)      | 100                                                                                                                      |
| barva                     | črna<br>krom                                                                                                             |
| material                  | aluminij<br>polikarbonat                                                                                                 |
| dolžina (mm)              | 135                                                                                                                      |
| širina (mm)               | 135                                                                                                                      |
| višina (mm)               | 90                                                                                                                       |
| premer (mm)               | 135                                                                                                                      |
| dodatni pribor            | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| DxŠxV mm                  | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxV mm                    | 135x90                                                                                                                   |
| izrez (mm)                | Ø 120                                                                                                                    |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                               | Šifra     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL K 17,5W 1550lm 2700K 40° 500mA črno/krom<br>svetilka, stropna, vgradna, s kardanskim zgibom, gibljiva | LI1003558 |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                              |           |
| LED napajalnik 30W 500mA fazni<br>LED napajalnik                                                                   | LI1004054 |
| LED napajalnik 15W - 29,5W 500/600/700mA<br>LED napajalnik                                                         | LI1004064 |
| LED napajalnik 15W-40,6W 230/350/500/700mA<br>LED napajalnik                                                       | LI1004069 |
| NUMINOS M difuzor elipsa W LED IP20 prozoren                                                                       | LI1004790 |
| NUMINOS M difuzor prizma W LED IP20 prozoren                                                                       | LI1004791 |
| NUMINOS M difuzor mat W LED IP20 mat                                                                               | LI1004792 |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                       | Šifra     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                      |           |
| NUMINOS M difuzor satovje W LED IP20 črn                                   | LI1004793 |
| Numinos® M okvir, vgradni, okrogel 240/120mm črn<br>okvir/doza, vgradni/na | LI1006143 |
| Numinos® M okvir, vgradni, okrogel 240/120mm bel<br>okvir/doza, vgradni/na | LI1006144 |
| Numinos® M okvir, vgradni, oglat 240/120mm črn<br>okvir/doza, vgradni/na   | LI1006145 |
| Numinos® M okvir, vgradni, oglat 240/120mm bel<br>okvir/doza, vgradni/na   | LI1006146 |