

Podatkovni list izdelka: LI1003590-

# NUMINOS M DL K 17,5W 1600lm 3000K 20° 500mA LED bela

svetilka, stropna, vgradna, s kardanskim zgibom, gibljiva



## Informacija o izdelku

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Tehnični podatki

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| svetlobni tok (lm) (lm)   | 1600                         |
| barva svetlobe            | toplo bela                   |
| barvna temperatura (K)    | 3000                         |
| indeks barvnega videza Ra | ≥90                          |
| življenjska doba          | 50.000h                      |
| zatemnilno                | odvisno od napajalnika<br>da |
| zaščitni razred           | III                          |
| stopnja mehanske zaščite  | IP20                         |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vrsta svetilke            | stropna vgradna svetila                                                                                                  |
| vklij. s svetlobnim virom | da                                                                                                                       |
| okov                      | LED Platine                                                                                                              |
| kot osvetlitve (°)        | 120                                                                                                                      |
| moč (W)                   | 17,50                                                                                                                    |
| delovni tok mA (mA)       | 500                                                                                                                      |
| izrez (mm)                | Ø 120                                                                                                                    |
| vgradna globina (mm)      | 100                                                                                                                      |
| barva                     | bela                                                                                                                     |
| material                  | aluminij<br>polikarbonat                                                                                                 |
| dolžina (mm)              | 135                                                                                                                      |
| širina (mm)               | 135                                                                                                                      |
| višina (mm)               | 90                                                                                                                       |
| premer (mm)               | 135                                                                                                                      |
| dodatni pribor            | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| DxŠxV mm                  | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxV mm                    | 135x90                                                                                                                   |
| izrez (mm)                | Ø 120                                                                                                                    |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                           | Šifra     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL K 17,5W 1600lm 3000K 20° 500mA LED bela svetilka, stropna, vgradna, s kardanskim zgibom, gibljiva | LI1003590 |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                          |           |
| LED napajalnik 30W 500mA fazni                                                                                 | LI1004054 |
| LED napajalnik                                                                                                 |           |
| LED napajalnik 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                       | LI1004064 |
| LED napajalnik                                                                                                 |           |
| LED napajalnik 15W-40,6W 230/350/500/700mA                                                                     | LI1004069 |
| LED napajalnik                                                                                                 |           |
| NUMINOS M difuzor elipsa W LED IP20 prozoren                                                                   | LI1004790 |
| NUMINOS M difuzor prizma W LED IP20 prozoren                                                                   | LI1004791 |
| NUMINOS M difuzor mat W LED IP20 mat                                                                           | LI1004792 |
| NUMINOS M difuzor satovje W LED IP20 črn                                                                       | LI1004793 |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                       | Šifra     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                      |           |
| Numinos® M okvir, vgradni, okrogel 240/120mm črn<br>okvir/doza, vgradni/na | LI1006143 |
| Numinos® M okvir, vgradni, okrogel 240/120mm bel<br>okvir/doza, vgradni/na | LI1006144 |
| Numinos® M okvir, vgradni, oglat 240/120mm črn<br>okvir/doza, vgradni/na   | LI1006145 |
| Numinos® M okvir, vgradni, oglat 240/120mm bel<br>okvir/doza, vgradni/na   | LI1006146 |