

Podatkovni list izdelka: LI1003592-

NUMINOS M DL K 17,5W 1500lm 3000K 40° 500mA LED be/črna

svetilka, stropna, vgradna, s kardanskim zgibom, gibljiva, opomba: LED napajalnik je potrebno naročiti posebej!



SCHRACK-Info

Sistem svetilk NUMINOS podjetja SLV odlično združuje funkcionalnost, oblikovanje in tehnologijo. Tako lahko s široko paleto svetilk in reflektorjev izkusite na tisoče možnosti oblikovanja razsvetljave. Tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® MOVE DL M, ki navdušuje z visokokakovostno izdelavo in kakovostjo svetlobe. Idealna za diskretno, sodobno in prostorsko varčno osvetlitev, ki usmerja pozornost na predmete ali prostor. Stropna vgradna svetilka navdušuje s porabo energije 17,55 W, svetilnostjo 1500 lumnov, barvno temperaturo 3000 kelvinov in indeksom barvnega videza, višjim od 90. Namestitev je zelo enostavna. Kdaj boste izbrali NUMINOS® podjetja SLV?

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1500
barva svetlobe	toplo bela
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
življenjska doba	50.000h
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III

Tehnični podatki - Nadaljevanje

stopnja mehanske zaščite	IP20
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vkli. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
moč (W)	17,50
delovni tok mA (mA)	500
izrez (mm)	Ø 120
vgradna globina (mm)	100
barva	črna bela
material	aluminij polikarbonat
dolžina (mm)	135
širina (mm)	135
višina (mm)	90
premer (mm)	135
dodatni pribor	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
DxŠxV mm	135x135x90
ØxV mm	135x90
izrez (mm)	Ø 120

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NUMINOS M DL K 17,5W 1500lm 3000K 40° 500mA LED be/črna svetilka, stropna, vgradna, s kardanskim zgibom, gibljiva, opomba: LED napajalnik je potrebno naročiti posebej!	LI1003592
dodatni pribor	
LED napajalnik 30W 500mA fazni LED napajalnik	LI1004054
LED napajalnik 15W - 29,5W 500/600/700mA LED napajalnik	LI1004064
LED napajalnik 15W-40,6W 230/350/500/700mA LED napajalnik	LI1004069
NUMINOS M difuzor elipsa W LED IP20 prozoren	LI1004790
NUMINOS M difuzor prizma W LED IP20 prozoren	LI1004791

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
NUMINOS M difuzor mat W LED IP20 mat	LI1004792
NUMINOS M difuzor satovje W LED IP20 črn	LI1004793
Numinos® M okvir, vgradni, okrogel 240/120mm črn okvir/doza, vgradni/na	LI1006143
Numinos® M okvir, vgradni, okrogel 240/120mm bel okvir/doza, vgradni/na	LI1006144
Numinos® M okvir, vgradni, oglat 240/120mm črn okvir/doza, vgradni/na	LI1006145
Numinos® M okvir, vgradni, oglat 240/120mm bel okvir/doza, vgradni/na	LI1006146