

Podatkovni list izdelka: LI1003614-

NUMINOS M DL K 17,5W 1750lm 4000K 20° 500mA LED bela

svetilka, stropna, vgradna, s kardanskim zgibom, gibljiva



Informacija o izdelku

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1750
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥90
življenjska doba	50.000h
zatemnilno	odvisno od napajalnika da
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	120
moč (W)	17,50
delovni tok mA (mA)	500
izrez (mm)	Ø 120
vgradna globina (mm)	100
barva	bela
material	aluminij polikarbonat
dolžina (mm)	135
širina (mm)	135
višina (mm)	90
premer (mm)	135
dodatni pribor	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
DxŠxV mm	135x135x90
ØxV mm	135x90
izrez (mm)	Ø 120

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NUMINOS M DL K 17,5W 1750lm 4000K 20° 500mA LED bela svetilka, stropna, vgradna, s kardanskim zgibom, gibljiva	LI1003614
dodatni pribor	
LED napajalnik 30W 500mA fazni	LI1004054
LED napajalnik	
LED napajalnik 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED napajalnik	
LED napajalnik 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED napajalnik	
NUMINOS M difuzor elipsa W LED IP20 prozoren	LI1004790
NUMINOS M difuzor prizma W LED IP20 prozoren	LI1004791
NUMINOS M difuzor mat W LED IP20 mat	LI1004792
NUMINOS M difuzor satovje W LED IP20 črn	LI1004793

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
dodatni pribor	
Numinos® M okvir, vgradni, okrogel 240/120mm črn okvir/doza, vgradni/na	LI1006143
Numinos® M okvir, vgradni, okrogel 240/120mm bel okvir/doza, vgradni/na	LI1006144
Numinos® M okvir, vgradni, oglat 240/120mm črn okvir/doza, vgradni/na	LI1006145
Numinos® M okvir, vgradni, oglat 240/120mm bel okvir/doza, vgradni/na	LI1006146