

Podatkovni list izdelka: LI1003808-

# NUMINOS S DL 8,6W 690lm 3000K 40° 250mA LED be/črna

svetilka, stropna, vgradna, opomba: LED napajalnik je potrebno naročiti posebej!



## SCHRACK-Info

Sistem svetilk NUMINOS podjetja SLV odlično združuje funkcionalnost, oblikovanje in tehnologijo. Tako lahko s široko paleto svetilk in reflektorjev izkusite na tisoče možnosti oblikovanja razsvetljave. Tudi s stropno vgradno svetilko NUMINOS® DL S, ki navdušuje z visokokakovostno izdelavo in kakovostjo svetlobe. Idealna za diskretno, sodobno in prostorsko varčno osvetlitev, ki usmerja pozornost na predmete ali prostor. Stropna vgradna svetilka navdušuje s porabo energije 8,6 W, svetilnostjo 690 lumnov, barvno temperaturo 3000 kelvinov in indeksom barvnega videza, višjim od 90. Namestitev je zelo enostavna. Kdaj se boste odločili za modularno raznovrstnost podjetja SLV?

## Tehnični podatki

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| svetlobni tok (lm) (lm)   | 690                          |
| barva svetlobe            | toplo bela                   |
| barvna temperatura (K)    | 3000                         |
| indeks barvnega videza Ra | ≥90                          |
| življenjska doba          | 50.000h                      |
| zatemnilno                | odvisno od napajalnika<br>da |
| zaščitni razred           | III                          |
| stopnja mehanske zaščite  | IP20                         |

## Tehnični podatki - Nadaljevanje

|                           |                                                                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vrsta svetilke            | stropna vgradna svetila                                                                                                  |
| vklij. s svetlobnim virom | da                                                                                                                       |
| okov                      | LED Platine                                                                                                              |
| kot osvetlitve (°)        | 120                                                                                                                      |
| moč (W)                   | 8,60                                                                                                                     |
| delovni tok mA (mA)       | 250                                                                                                                      |
| izrez (mm)                | Ø 68                                                                                                                     |
| vgradna globina (mm)      | 55                                                                                                                       |
| barva                     | črna<br>bela                                                                                                             |
| material                  | aluminij<br>polikarbonat                                                                                                 |
| dolžina (mm)              | 80                                                                                                                       |
| širina (mm)               | 80                                                                                                                       |
| višina (mm)               | 52                                                                                                                       |
| premer (mm)               | 80                                                                                                                       |
| dodatni pribor            | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| DxŠxV mm                  | 80x80x52                                                                                                                 |
| ØxV mm                    | 80x52                                                                                                                    |
| izrez (mm)                | Ø 68                                                                                                                     |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                                                                                    | Šifra     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS S DL 8,6W 690lm 3000K 40° 250mA LED be/črna<br>svetilka, stropna, vgradna, opomba: LED napajalnik je potrebno naročiti posebej! | LI1003808 |
| <b>dodatni pribor</b>                                                                                                                   |           |
| LED napajalnik 65-10W 250mA fazni<br>LED napajalnik                                                                                     | LI1004055 |
| LED napajalnik, 10W 250mA<br>LED napajalnik                                                                                             | LI1004058 |
| LED napajalnik 12-20W 250/350/500/700mA DALI<br>LED napajalnik                                                                          | LI1004067 |
| NUMINOS S difuzor elipsa                                                                                                                | LI1004786 |
| NUMINOS S difuzor prizma W LED IP20 prozoren                                                                                            | LI1004787 |
| NUMINOS S difuzor mat W LED IP20 mat                                                                                                    | LI1004788 |

## Tabela izdelkov

| Opis                                                                       | Šifra     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>dodatni pribor</b>                                                      |           |
| NUMINOS S difuzor satovje W LED IP20 črn                                   | LI1004789 |
| Numinos® XS okvir, vgradni, okrogel 160/70mm črn<br>okvir/doza, vgradni/na | LI1006135 |
| Numinos® XS okvir, vgradni, okrogel 160/70mm bel<br>okvir/doza, vgradni/na | LI1006136 |
| Numinos® XS okvir, vgradni, oglat 160/70mm črn<br>okvir/doza, vgradni/na   | LI1006137 |
| Numinos® XS okvir, vgradni, oglat 160/70mm bel<br>okvir/doza, vgradni/na   | LI1006138 |