

Podatkovni list izdelka: LI1004366-

NUMINOS S 3-f. 8W 985lm 2700K 24° 230V DALI IP20 be/črna

reflektor, 3-fazni



SCHRACK-Info

Sistem svetilk NUMINOS podjetja SLV odlično združuje funkcionalnost, oblikovanje in tehnologijo. Z različnimi svetilkami in reflektorji lahko ustvarite na tisoče možnosti oblikovanja razsvetljave. Tudi s 3~ NUMINOS® DALI S 3-faznim sistemom svetilk LED, ki navdušuje z najboljšo kakovostjo izdelave in svetlobe. To vam omogoča visokokakovostno osvetlitev večjih površin ali uporabo reflektorja za točkovno osvetlitev. Stropna vgradna svetilka navdušuje s porabo energije 10,42 W, svetilnostjo 985 lumnov, barvno temperaturo 2700 kelvinov in indeksom barvnega videza, višjim od 90. Namestitev je zelo enostavna. Kdaj boste izbrali NUMINOS ® podjetja SLV – čaka vas modularna raznolikost.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	985
barva svetlobe	toplo bela komfort
barvna temperatura (K)	2700
indeks barvnega videza Ra	≥90
indeks bleščanja (UGR)	16
življenjska doba	50000
zatemnilno	DALI da
zaščitni razred	I

Tehnični podatki - Nadaljevanje

razred energetske učinkovitosti	F
vrsta svetilke	svetilka za tirne sisteme
vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	24
moč (W)	8
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	250
montaža	tirnica
barva	črna bela
material	aluminij umetna masa
dolžina (mm)	162
širina (mm)	65
višina (mm)	145
premer (mm)	65
dodatni pribor	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	162x65x145
ØxV mm	65x145

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NUMINOS S 3-f. 8W 985lm 2700K 24° 230V DALI IP20 be/črna reflektor, 3-fazni	LI1004366
dodatni pribor	
Zatemičnik, podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM