

Podatkovni list izdelka: LI1005396-

WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI be

LED svetilka, viseča, porazdelitev svetlobe direktna/indirektna



Informacija o izdelku

Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich $UGR \leq 19$. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	5000
barva svetlobe	nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥80
indeks bleščanja (UGR)	19
življenjska doba	50000
zatemnilno	DALI da
razred energetske učinkovitosti	D
vrsta svetilke	viseča svetilka
vkli. s svetlobnim virom	da

Tehnični podatki - Nadaljevanje

okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	80
moč (W)	57
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	1550
montaža	viseča
barva	bela
material	aluminij
dolžina (mm)	1200
širina (mm)	260
višina (mm)	30
dodatni pribor	EHDALIDIM-
DxŠxV mm	1200x260x30

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI be LED svetilka, viseča, porazdelitev svetlobe direktna/indirektna	LI1005396
dodatni pribor	
Zatemnilnik, podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM