

Podatkovni list izdelka: LI1006328-

Svetilka ENOLA OCULUS WL

11W, 1000/1100lm, 930/940, 100°, IP65

antracitno siva, zunanja stropna nadgradna LED svetilka



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	1100 1000
barva svetlobe	toplo bela nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000 3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
življenjska doba	30000
zatemnilno	ne
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP65
razred energetske učinkovitosti	E
mehanska odpornost	IK03
vrsta svetilke	stenska nadgradna svetila
vklj. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	100

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	11
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	500
montaža	stenska nadgradna
barva	antracitno siva
material	aluminij steklo
dolžina (mm)	153
širina (mm)	100
višina (mm)	155
premer (mm)	100
dodatni pribor	LI1002853-
DxŠxV mm	153x100x155
ØxV mm	100x155

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
Svetilka ENOLA OCULUS WL 11W, 1000/1100lm, 930/940, 100°, IP65 antracitno siva, zunanja stropna nadgradna LED svetilka	LI1006328
dodatni pribor	
ENOLA komplet distančnikov antracitni pribor za nizko napetostni žični sistem	LI1002853