

Podatkovni list izdelka: LI1006411-

MEDO PRO 30, 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, črni, DC

MEDO PRO 30, 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, črni, DC



Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	3000K=1250lm; 4000K=1250lm
Barva svetlobe	toplo bela nevtržno bela
Barvna temperatura (K)	4000 3000
Barvni indeks	≥90
Ocena bleščanja (UGR)	19
Življenjska doba	50.000h
Možnost zatemnitve	touch DIM DALI
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP50
Razred energetske učinkovitosti	C
Odpornost na udarce	IK02
Vrsta sijalk	stropna viseča svetila stenska nadgradna svetila
S svetlobnim virom	da

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Grlo	LED Platine
Kot sevanja (°)	70
moč (W)	10
Delovna napetost AC (V)	220-240
Barva	črna
Material	aluminij jeklo
Dolžina (mm)	280
Višina (mm)	92
Premier (mm)	280
Dodatna oprema	LI1001952-;LI1001950-;LI135250--;LI1001951-;LI135251--;LI135254-- ;EHDALIDIM-
DxŠxV mm	280x280x92
ØxV mm	280x92

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
MEDO PRO 30, 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, črni, DC	LI1006411
MEDO PRO 30, 3000/4000K, 10W, DALI, 70°, UGR<19, črni, DC	
Dodatna oprema	
MEDO 5m pribor za visečo montažo, črn	LI1001952
MEDO 5m pribor za visečo montažo, bel	LI1001950
Montažni komplet za visečo svetilko, za 1-10V MEDO LED 5-žični, črn	LI135250
MEDO 5m pribor za visečo montažo, siv	LI1001951
Montažni komplet za visečo svetilko, za 1-10V MEDO LED 5-žični, bel	LI135251
Montažni komplet za visečo svetilko, za 1-10V MEDO LED 5-žični, srebrno siv	LI135254
Zatamniličnik podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM