

Podatkovni list izdelka: LI1006421 -

MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, bela, DC

MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, bela, DC



Tehnični podatki

Svetlobni tok (lm) (lm)	3000K=9400lm; 4000K=9700lm
Barva svetlobe	toplo bela nevtravno bela
Barvna temperatura (K)	4000 3000
Barvni indeks	≥90
Ocena bleščanja (UGR)	19
Življenjska doba	50.000h
Možnost zatemnitve	touch DIM DALI
Zaščitni razred	I
Stopnja zaščite	IP50
Razred energetske učinkovitosti	C
Odpornost na udarce	IK02
Vrsta sijalk	stropnja nadgradna svetila
S svetlobnim virom	da
Grlo	LED Platine

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Kot sevanja (°)	80
moč (W)	75
Delovna napetost AC (V)	220-240
Barva	bela
Material	aluminij jeklo
Dolžina (mm)	900
Višina (mm)	92
Premer (mm)	900
Dodatna oprema	LI1001952-, LI1001950-, LI135250--, LI1001951-, LI135251--, LI135254-- ;EHDALIDIM-
DxŠxV mm	900x900x92
ØxV mm	900x92

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, bela, DC	LI1006421
MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, bela, DC	
Dodatna oprema	
MEDO 5m pribor za visečo montažo, črn	LI1001952
MEDO 5m pribor za visečo montažo, bel	LI1001950
Montažni komplet za visečo svetilko, za 1-10V MEDO LED 5-žični, črn	LI135250
MEDO 5m pribor za visečo montažo, siv	LI1001951
Montažni komplet za visečo svetilko, za 1-10V MEDO LED 5-žični, bel	LI135251
Montažni komplet za visečo svetilko, za 1-10V MEDO LED 5-žični, srebrno siv	LI135254
Zatamnilec podometni za DALI dušilke ali napajalnike za krmiljenje s tipkalom	EHDALIDIM