

Podatkovni list izdelka: LI1006620-

Reflektor IN-LINE 22 48V DALI bel 7,3W

680lm 4000K CRI90 95°

Spot reflektor opalni



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	220,00
neto širina (mm)	22,00
neto višina (mm)	55,00
neto masa (kg)	0,17
vrsta svetilke	svetilka za tirne sisteme
montaža	tirnica
barva	bela
material	aluminij polikarbonat
kot osvetlitve (°)	95
indeks bleščanja (UGR)	28
delovna napetost AC (V)	48
delovna napetost DC (V)	48
delovni tok mA (mA)	350
okov	LED Platine
moč (W)	14
barva svetlobe	nevtrarno bela

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barvna temperatura (K)	4000
indeks barvnega videza Ra	≥90
svetlobni tok (lm) (lm)	1140
življenjska doba	40000
zatemnilno	da
	DALI 2
zaščitni razred	III
stopnja mehanske zaščite	IP20
EEK	E
razred energetske učinkovitosti	E
DxŠxV mm	220x22x55

Opis	Šifra
Reflektor IN-LINE 22 48V DALI bel 7,3W 680lm 4000K CRI90 95°	
Spot reflektor opalni	L11006620