

Podatkovni list izdelka: LI1007321 -

MEDO 40, 2700/3000/4000K, 20W, TRIAC C, 110°, siva

stropna nadgradna svetilka



Tehnični podatki

svetlobni tok (lm) (lm)	2700K=2100lm; 3000K=2200lm; 4000K=2350lm
barva svetlobe	toplo bela nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	2700 4000 3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
indeks bleščanja (UGR)	25
življenjska doba	50000
zatemnilno	trailing edge dimmable (C) da
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP50
razred energetske učinkovitosti	D
mehanska odpornost	IK02
vrsta svetilke	stropna nadgradna svetila stenska nadgradna svetila

Tehnični podatki - Nadaljevanje

vklij. s svetlobnim virom	da
okov	LED Platine
kot osvetlitve (°)	110
moč (W)	20
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	500
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	siva
material	aluminij jeklo
dolžina (mm)	380
višina (mm)	92
premer (mm)	380
dodatni pribor	LI1001952-;LI1001950-;LI135250--;LI1001951-;LI135251--;LI135254--
DxŠxV mm	380x380x92
ØxV mm	380x92

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
MEDO 40, 2700/3000/4000K, 20W, TRIAC C, 110°, siva stropna nadgradna svetilka	LI1007321
dodatni pribor	
MEDO 5m pribor za visečo montažo, črn	LI1001952
MEDO 5m pribor za visečo montažo, bel	LI1001950
Komplet, montažni, za visečo svetilko, za 1-10V MEDO LED 5-žični, črn	LI135250
MEDO 5m pribor za visečo montažo, siv	LI1001951
Komplet, montažni, za visečo svetilko, za 1-10V MEDO LED 5-žični, bel	LI135251
Komplet, montažni, za visečo svetilko, za 1-10V MEDO LED 5-žični, srebrno siv	LI135254