


Podatkovni list izdelka: LI1008033-

Svetilka QUIMERA viseča 2700/3000K PHASE brušena medenina

dolžina obešalne vrvi 150cm



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	76,00
neto širina (mm)	76,00
neto višina (mm)	470,00
neto premer (mm)	76,00
neto masa (kg)	1,45
vrsta svetilke	viseča svetilka
montaža	viseča
barva	medenina
material	aluminij steklo
kot osvetlitve (°)	360
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	700
okov	LED Platine
moč (W)	8,20
barva svetlobe	toplo bela

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barvna temperatura (K)	2700 3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
svetlobni tok (lm) (lm)	320 310
življenjska doba	50000
zatemnilno	trailing edge dimmable (C)
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
EEK	E
razred energetske učinkovitosti	E
premer (mm)	76
ØxV mm	76x470
DxŠxV mm	76x76x470

Opis	Šifra
Svetilka QUIMERA viseča 2700/3000K PHASE brušena medenina	LI1008033
dolžina obešalne vrvi 150cm	