

Podatkovni list izdelka: LI1008599-

PANEL C 600, 34W 930/940 UGR

mounting spring and suspension rope must be ordered separately



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	595,00
neto širina (mm)	595,00
neto višina (mm)	28,00
neto masa (kg)	1,62
vrsta svetilke	LED panel
barva	bela
material	aluminij
kot osvetlitve (°)	90
indeks bleščanja (UGR)	19
delovna napetost AC (V)	220-240
okov	LED Platine
sistemska učinkovitost (lm/W)	126,47
moč (W)	34
barva svetlobe	toplo bela nevtrarno bela
barvna temperatura (K)	4000 3000
indeks barvnega videza Ra	90

Tehnični podatki - Nadaljevanje

svetlobni tok (lm) (lm)	4300
	4500
življenjska doba	70000
zaščitni razred	II
mehanska odpornost	IK02
DxŠxV mm	595x595x28

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
PANEL C 600, 34W 930/940 UGR	LI1008599
mounting spring and suspension rope must be ordered separately	
potrebna oprema	
Montažne vzmeti PANEL C 4x	LI1008610
Komplet za visečo montažo PANEL C vrv I: 150 cm	LI1008609