

Podatkovni list izdelka: LI1008704-

Svetilka NOBLO double 2000-3000K 15W

Dim-to-Warm 36° bela

FAZA, okrogla, stenska in stropna nadgradna svetilka



Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	240,00
neto širina (mm)	105,00
neto višina (mm)	127,00
neto masa (kg)	0,62
vrsta svetilke	stropnja nadgradna svetila stenska nadgradna svetila
montaža	stenska nadgradna nadgradna stropna
barva	bela
material	aluminij jeklo
kot osvetlitve (°)	36
delovna napetost AC (V)	220-240
delovni tok mA (mA)	350
okov	LED Platine
moč (W)	15

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva svetlobe	toplo bela ultra toplo bela
barvna temperatura (K)	2000-3000
indeks barvnega videza Ra	≥90
svetlobni tok (lm) (lm)	10 - 940
življenjska doba	40000
zatemnilno	leading edge dimmable (L) trailing edge dimmable (C)
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP20
DxŠxV mm	240x105x127

Opis	Šifra
Svetilka NOBLO double 2000-3000K 15W Dim-to-Warm 36° bela FAZA, okrogla, stenska in stropna nadgradna svetilka	L11008704