

Podatkovni list izdelka: LI1011209-

DOWNLIGHT univerz. FIX PHASE

2700/3000/4000/6500K IP65 čr

fiksna



Informacija o izdelku

Viele Qualitäten in einem – so ist das SLV UNIVERSAL DOWNLIGHT konstruiert. Dabei lässt sich die Farbtemperatur in vier Stufen via CCT-Switch schnell anpassen. Ebenso einfach ist die Wahl der Leistung mit 5 W oder 7 W. Und dank der arretierbaren Federn und Quick Connector Box ist das Downlight auch noch so schnell wie einfach installiert. Dazu ermöglichen es die separat erhältlichen Abdeckungen in rund oder eckig und verschiedenen Farben, das UNIVERSAL DOWNLIGHT als starres Downlight mit IP65 oder als schwenkbares Downlight mit IP20 zu nutzen. Eine passende Abdeckung ist bereits im Lieferumfang enthalten und sorgt für eine sofortige Einsatzbereitschaft.

Tehnični podatki

neto dolžina (mm)	88,00
neto širina (mm)	88,00
neto višina (mm)	62,00
neto premer (mm)	88,00
neto masa (kg)	0,27
barva	črna
material	jeklo
kot osvetlitve (°)	38
delovna napetost AC (V)	220-240

Tehnični podatki - Nadaljevanje

moč (W)	5
barvna temperatura (K)	2700 4000 6500 3000
indeks barvnega videza Ra	90
svetlobni tok (lm) (lm)	690 680 670
življenjska doba	50000
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP65 IP20
mehanska odpornost	IK02
ØxV mm	88x62
DxŠxV mm	88x88x62

Opis	Šifra
DOWNLIGHT univerz. FIX PHASE 2700/3000/4000/6500K IP65 čr fiksna	LI1011209