

Podatkovni list izdelka: LI111011--

OUT 65 Downlight, bela



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	120,00
Neto premer (mm)	84,00
Neto teža (kg)	0,17
Izrez (mm)	Ø72
Vrsta sijalk	Stenska vgradna svetila Stropna vgradna svetila
Montaža	Stenska vgradna Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Aluminij Steklo
Proizvajalec	O3-SLV
Delovna napetost AC (V)	12
Delovna napetost DC (V)	12
Svetilno telo	Halogenske 12V - reflektorske žarnice
Grlo	MR16
Okov	GX5,3
Moč (W)	35
Število svetilk	1
Zaščitni razred	III

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Stopnja zaščite	IP65
Globina montaže (mm)	130
ØxV mm	84x120
Premer (mm)	85
Izrez (mm)	Ø72

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
OUT 65 Downlight, bela	LI111011
Dodatna oprema	
LED sijalka, QPAR111, GU10, 7W, 3000K, 25° srebrna	LI1001570
MR16 SMD LED, 4W, 3000K, 225lm, 40°	LI551243
MARINE IP 44 Transformator, 12V, 60VA	LI227160