

Podatkovni list izdelka: LI111101WW

LED panel Square 100 6W 3000K, 380lm, Ra>80, zatemnilni, bel



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	115,00
Neto širina (mm)	115,00
Neto višina (mm)	13,00
Neto teža (kg)	0,32
Izrez (mm)	105x100
Vrsta sijalk	LED Panel
Montaža	Stenska vgradna Stropna vgradna
Barva	RAL 9016 (bela)
Material	Aluminij
Proizvajalec	O2-Schrack
Kot sevanja (°)	120
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230
Svetilno telo	LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	6
Sistemska učinkovitost (lm/W)	63

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	380
Število svetilk	1
Življenjska doba	30.000h
Možnost zatemnitve	TRIAC
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	115x115x13
Izrez (mm)	105x100

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED panel Square 100 6W 3000K, 380lm, Ra>80, zatemnilni, bel	LI111101WW
Dodatna oprema	
3 kratna priključna doza, IP20, vzmetne sponke	LID15379