

Podatkovni list izdelka: LI114416--

NEW TRIA MINI DL SQUARE, 3W, 3000K, 30°, brušeni aluminij

vklj. MI-konektor in protrdilna vzmet



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	52,00
Neto širina (mm)	52,00
Neto višina (mm)	36,00
Neto teža (kg)	0,07
Izrez (mm)	Ø40
Vrsta sijalk	Stropna vgradna svetila
Montaža	Stropna vgradna
Barva	aluminij brušeno
Material	Aluminij
Proizvajalec	03-SLV
Kot sevanja (°)	30
Svetilno telo	LED
Moč (W)	2,20
Sistemska učinkovitost (lm/W)	65
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Svetlobni tok (lm) (lm)	143
Število svetilk	1
Življenjska doba	30.000h
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP44
Globina montaže (mm)	40
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	52x52x36
Izrez (mm)	Ø40

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
NEW TRIA MINI DL SQUARE, 3W, 3000K, 30°, brušeni aluminij vklj. MI-konektor in protrlilna vzmet	LI114416
Dodatna oprema	
Letev z vtičnicami, 3 izhodi z 2 mostički, maks. 700mA, črna	LI111830
Letev z vtičnicami, 6 izhodov s 3 mostički, maks. 700m, črna	LI111831
Kabelski podaljšek za naprave s 700mA, 1m	LI111832
LED-napajalnik 11W, 700mA, vklj. zašč. pred potegom	LI464030