


Podatkovni list izdelka: LI114889--

Svetilka LED, vgradna, 8W 850lm 930 45° 24VDC IP42, črna

zatemnilna s 24V PWM zatemnilnikom



Krivulja svetlobne porazdelitve



Tehnični podatki

neto višina (mm)	30,00
neto globina (mm)	28,00
neto premer (mm)	86,00
neto masa (kg)	0,20
min. temperatura okolja (°C)	-20
maks. temperatura okolja (°C)	40
vrsta svetilke	stropna vgradna svetila
montaža	vgradna montaža

Tehnični podatki - Nadaljevanje

temperaturno območje - delovanje (°C)	-20 do +40
barva	črna
material	aluminij
kot osvetlitve (°)	45
delovna napetost DC (V)	24
okov	LED Platine
moč (W)	8
barvna temperatura (K)	3000
indeks barvnega videza Ra	92
svetlobni tok (lm) (lm)	850
življenjska doba	51.000h (L80/B10)
zatemnilno	odvisno od napajalnika
zaščitni razred	II
stopnja mehanske zaščite	IP42
premer (mm)	86
ØxV mm	86x30
izrez (mm)	Ø68
IZREZ (mm)	Ø68

Opis	Šifra
Svetilka LED, vgradna, 8W 850lm 930 45° 24VDC IP42, črna zatemnilna s 24V PWM zatemnilnikom	LI114889