

Podatkovni list izdelka: LI115736--

KADUX LED Single DL set, 3000K, 30°, brušeni aluminij

vklj. z napajalnikom



Tehnični podatki

Proizvajalec	03-SLV
Moč (W)	29
moč (W)	29
Svetlobni tok (lm) (lm)	2500
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Življenjska doba	30.000h
Zaščitni razred	I
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Vrsta sijalk	Stropna vgradna svetila
Svetilno telo	COB LED
S svetlobnim virom	da
Število svetilk	1
Kot sevanja (°)	30
Sistemska učinkovitost (lm/W)	86
Montaža	Stropna vgradna

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Izrez (mm)	170x170
Globina montaže (mm)	125
Barva	aluminij brušeno
Material	Jeklo Aluminij
Dodatna oprema	LI470505--
DxŠxV mm	195x195x125
Izrez (mm)	170x170

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
KADUX LED Single DL set, 3000K, 30°, brušeni aluminij vklj. z napajalnikom	LI115736
Dodatna oprema	
Zatemičnik za PWM, 1-10V	LI470505