

Podatkovni list izdelka: LI132835--

CUBIX I talna svetilka, antracitno siva, GU10, ESL, maks.25W



Informacija o izdelku

Mobile Aluminiumleuchte CUBIX 1 die durch Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet ist. Der am Rahmen montierte Leuchtenkopf ist zur optimalen Ausleuchtung schwenkbar. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt mittels verbauter Zuleitung inkl. Netzstecker direkt an 230V Netzspannung.

Tehnični podatki

zatemnilno	da
	odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	I
stopnja mehanske zaščite	IP44
vrsta svetilke	stoječa svetilka
svetlobi vir/sijalka	viokonapetostne halogenske reflektorske sijalke LED Retrofit
vklij. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	1
okov	GU10
razpon nihanja (°)	100
moč (W)	25
delovna napetost AC (V)	230

Tehnični podatki - Nadaljevanje

montaža	talna nadgradna
barva	antracitno siva
material	aluminij steklo
dolžina (mm)	108
širina (mm)	105
višina (mm)	125
dodatni pribor	LI1005077-;LI1005080-;LI1005083-;LI1005273-
DxŠxV mm	108x105x125

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
CUBIX I talna svetilka, antracitno siva, GU10, ESL, maks.25W	LI132835
dodatni pribor	
LED sijalka QPAR51fazna GU10 2700K črna sijalka	LI1005077
LED sijalka QPAR51fazna GU10 3000K črna sijalka	LI1005080
LED sijalka QPAR51fazna GU10 4000K črna sijalka	LI1005083
QPAR51 GU10, LED sijalka 6W 2200 2700K CRI90 36° funkcija Dim to warm, LED visokonapetostna sijalka, usmerjena	LI1005273