

Podatkovni list izdelka: LI133444--

TONGA IV viseča svetilka, keramična z rozeto, E14, si



Informacija o izdelku

Die Hochvolt Pendelleuchte TONGA besteht aus einem Keramikglas inklusive Aufhängung und Deckenrosette. Der verbaute E14 Lampenhalter kann sowohl mit passenden Allgebrauchsglühlampen als auch mit entsprechenden EnergySaver Varianten bestückt werden. Die Leuchte ist fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.



Tehnični podatki

zatemnilno	da
	odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	I
vrsta svetilke	viseča svetilka
svetlobi vir/sijalka	LED Retrofit
vklij. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	1
okov	E14
moč (W)	60
delovna napetost AC (V)	230

Tehnični podatki - Nadaljevanje

montaža	viseča
dolžina nihala (mm)	1500
barva	srebrno siva
material	keramika
dolžina (mm)	150
širina (mm)	150
višina (mm)	220
premer (mm)	150
dodatni pribor	LI1005284-;LI1005285-
DxŠxV mm	150x150x220
ØxV mm	150x220

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
TONGA IV viseča svetilka, keramična z rozeto, E14, si	LI133444
dodatni pribor	
C35 E14, LED sijalka prozorna 4,2W 2700K CRI90 320° LED sijalka	LI1005284
C35 E14, LED sijalka bela 4,2W 2700K CRI90 320° visokonapetostna LED sijalka	LI1005285