

Podatkovni list izdelka: LI143451--

PURIA Spot, bela, GU10, maks. 50W, vključen 1-fazni adapter



Informacija o izdelku

Dreh- und schwenkbar Hochvoltstrahler PURIA mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium und satiniertem Kunststoff gefertigte Leuchte ist durch den verbauten GU10 Sockel für Halogen- sowie LED-Leuchtmittel geeignet.

Tehnični podatki

zatemnilno	da odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	II
vrsta svetilke	svetilka za tirne sisteme
svetlobi vir/sijalka	viokonapetostne halogenske reflektorske sijalke LED Retrofit
vklij. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	1
okov	GU10
razpon nihanja (°)	85
moč (W)	50
delovna napetost AC (V)	230
montaža	tirnica

Tehnični podatki - Nadaljevanje

barva	bela
material	aluminij umetna masa
dolžina (mm)	125
širina (mm)	64
višina (mm)	109
premer (mm)	64
dodatni pribor	LI1005076-;LI1005079-;LI1005082-;LI1005273-
DxŠxV mm	125x64x109
ØxV mm	64x109

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
PURIA Spot, bela, GU10, maks. 50W, vključen 1-fazni adapter	LI143451
dodatni pribor	
LED sijalka QPAR51 GU10 2700K zatemnilna bela zatemnilna z bremenom RL	LI1005076
LED sijalka GU10 3000K zatemnilna bela zatemnilna z bremenom RL	LI1005079
LED sijalka QPAR51 GU10 4000K zatemnilna bela zatemnilna z bremenom RL	LI1005082
QPAR51 GU10, LED sijalka 6W 2200 2700K CRI90 36° funkcija Dim to warm, LED visokonapetostna sijalka, usmerjena	LI1005273