

Podatkovni list izdelka: LI143594--

TONGA IV viseča, keramična, 1f Adapter, srebrna



Informacija o izdelku

Hochvoltpendelleuchte TONGA 4 mit passendem Adapter für das 1Phasen Hochvolt-Schienen-System. Die aus Aluminium gefertigte Leuchte verfügt einen Leuchtschirm aus Keramik. Durch den verbauten E14 Sockel ist die Leuchte für LED- sowie Energiesparleuchtmittel geeignet. Die Pendellänge der Leuchte beträgt 1,5m.

Tehnični podatki

zatemnilno	da odvisno od vira svetlobe
zaščitni razred	II
vrsta svetilke	svetilka za tirne sisteme
svetlobi vir/svetilka	energijsko varčna sijalka LED Retrofit žarnica z žarilno nitko
vklj. s svetlobnim virom	ne
število svetilk	1
okov	E14
moč (W)	60
delovna napetost AC (V)	230
montaža	tirnica

Tehnični podatki - Nadaljevanje

dolžina nihala (mm)	1500
barva	srebrno siva
material	keramika
dolžina (mm)	150
širina (mm)	150
višina (mm)	220
premer (mm)	150
dodatni pribor	LI1005284-;LI1005285-
DxŠxV mm	150x150x220
ØxV mm	150x220

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
TONGA IV viseča, keramična, 1f Adapter, srebrna	LI143594
dodatni pribor	
C35 E14, LED sijalka prozorna 4,2W 2700K CRI90 320° LED sijalka	LI1005284
C35 E14, LED sijalka bela 4,2W 2700K CRI90 320° visokonapetostna LED sijalka	LI1005285