

Podatkovni list izdelka: LI151951--

DOWNUNDER PUR vgrad. svetil., 3,5W LED, 3000K, 80x120

ograta, bela



Tehnični podatki

Proizvajalec	03-SLV
Moč (W)	3,50
moč (W)	3,50
Svetlobni tok (lm) (lm)	265
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Življenjska doba	30.000h
Zaščitni razred	III
Stopnja zaščite	IP20
Razred energetske učinkovitosti	A
Vrsta sijalk	Stenska vgradna svetila
Svetilno telo	LED
S svetlobnim virom	da
Število svetilk	1
Grlo	LED Platine
Sistemska učinkovitost (lm/W)	76

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Krmilna naprava	LED napajalnik
Montaža	Stenska vgradna
Globina montaže (mm)	35
Barva	bela
Material	Jeklo Aluminij
Dodatna oprema	LI1002803-;LI151961--;LI464109--

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
DOWNUNDER PUR vgrad. svetil., 3,5W LED, 3000K, 80x120 oglat, bela	LI151951
Dodatna oprema	
LED napajalnik 15W 350mA zatemnilni	LI1002803
vgradni okvir za DOWNUNDER PUR 80x120, oglat	LI151961
LED napajalnik, 8VA, 350 mA, vključeno napenjalo 48	LI464109