


Podatkovni list izdelka: LI158713--

I-VIDUAL LED panel za rastrske stropce

625x625, 3000K

mat bel



Tehnični podatki

Neto dolžina (mm)	617,00
Neto širina (mm)	617,00
Neto višina (mm)	13,00
Neto teža (kg)	4,31
Vrsta sijalk	Stropna vgradna svetila
Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Aluminij Akril
Proizvajalec	03-SLV
Kot sevanja (°)	110
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	40
Sistemska učinkovitost (lm/W)	73
Barva svetlobe	toplo bela
Barvna temperatura (K)	3000

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	2900
Število svetilk	2
Življenjska doba	30000
Zaščitni razred	III
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Globina montaže (mm)	50
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	617x617x13

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
I-VIDUAL LED panel za rastrske stropne 625x625, 3000K mat bel	LI158713
Dodatna oprema	
Univerzalni nadgradni okvir za LED-panel, 620x620mm, bel	LI158772
Okvir, nadgradni, barva srebrno siva, D/Š 62,5/62,5 cm za I-VIDUAL LED-panel	LI158774
Stropno ohišje 10,3cm x 22cm x 5,1cm, mat belo	LI158791
Komplet za visečo montažo LED panela	LI158799
TCI LED-napajalnik 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DAL-zatemni. vklj. zašč. pred potegom	LI464032
LED-napajalnik, 40W, 1000mA, vklj. zašč. pred potegom	LI464170
LED-napajalnik, 40W, 1000mA, vklj. zašč. pred potegom zatemnilni	LI464176