


Podatkovni list izdelka: LI158714--

I-VIDUAL LED panel za rastrske strop

625x625, 4000K

mat bel



Tehnični podatki

Vrsta sijalk	Stropna vgradna svetila
Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Aluminij Akril
Proizvajalec	O3-SLV
Kot sevanja (°)	110
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	40
Sistemska učinkovitost (lm/W)	80
Barva svetlobe	navtrajno bela
Barvna temperatura (K)	4000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	3200
Število svetilk	2
Življenjska doba (h)	30000

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Zaščitni razred	III
Razred energetske učinkovitosti	A++ A+ A
Globina montaže (mm)	50
S svetlobnim virom	da
DxŠxV mm	617x617x13

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
I-VIDUAL LED panel za rastrske stropne 625x625, 4000K mat bel	LI158714
Dodatna oprema	
Univerzalni nadgradni okvir za LED-panel, 620x620mm, bel	LI158772
INSTALLATION FRAME, silver-grey, L/W 62.5/62.5 cm for I-VIDUAL LED panel	LI158774
Stropno ohišje 10,3cm x 22cm x 5,1cm, mat belo	LI158791
Komplet za visečo montažo LED panela	LI158799
TCI LED-napajalnik 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DAL-zatemni. vklj. zašč. pred potegom	LI464032
LED-napajalnik, 40W, 1000mA, vklj. zašč. pred potegom	LI464170
LED-napajalnik, 40W, 1000mA, vklj. zašč. pred potegom zatemnilni	LI464176