

Podatkovni list izdelka: LI160441--

LED Downlight 30/3, okrogla, bela, 30 LED, 3000K



Tehnični podatki

Neto višina (mm)	123,00
Neto premer (mm)	197,00
Neto teža (kg)	0,48
Izrez (mm)	Ø185
Vrsta sijalk	Stropna vgradna svetila
Montaža	Stropna vgradna
Barva	bela
Material	Plastika Aluminij
Proizvajalec	03-SLV
Kot sevanja (°)	120
Krmilna naprava	LED napajalnik
Delovna napetost AC (V)	230
Svetilno telo	SMD LED
Grlo	LED Platine
Moč (W)	15
Sistemska učinkovitost (lm/W)	80
Barva svetlobe	toplo bela

Tehnični podatki - Nadaljevanje

Barvna temperatura (K)	3000
Barvni indeks	≥80
Svetlobni tok (lm) (lm)	1200
Število svetilk	1
Zaščitni razred	II
Razred energetske učinkovitosti	A
Globina montaže (mm)	130
S svetlobnim virom	da
Premier (mm)	197
ØxV mm	197x123
Izrez (mm)	Ø185

Tabela izdelkov

Opis	Šifra
LED Downlight 30/3, okrogla, bela, 30 LED, 3000K	LI160441